



Código: DI95295

Orígen: Italia

Marca: Disano

Cuerpo: estampado por inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible y autoextinguible V2, de alta resistencia mecánica gracias a su estructura reforzada por nervaduras interiores.

Difusor: estampado por inyección de policarbonato transparente prismaticado en su parte interior para un mayor control luminoso, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficiencia luminosa.

Reflector: de acero laminado en frío, zincado en caliente antifisura, revestido



MONTEVIDEO

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300
darkouy@darkolighting.com

PUNTA DEL ESTE

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100
darkopunta@darkolighting.com



con fondo de pintura de base epoxidica 7/8 μ , barnizado estabilizado a los rayos UVA, antiamarilleo, en poliéster lúcido, color blanco, espesor 20 μ .

Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G5.

Cableado: alimentación 230V/50Hz con reactancia electrónica. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² recubierto con PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20-20.

Bornera 2P+T con portafusible, máxima sección de conductores admitida 2,5 mm².

Equipamiento: fusible de protección 3,15A.

Prensaestopa de nilón



MONTEVIDEO

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300
darkouy@darkolighting.com

PUNTA DEL ESTE

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100
darkopunta@darkolighting.com



f.v. diám. 1/2 pulgadas de gas. Guarnición de material ecológico de poliuretano expandido. Ganchos de cierre de nilón f.v. Predisposición para el apriete con tornillos de acero.

Normativas: fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP66IK08 según las normas EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC.

Supera la prueba del hilo incandescente para 850°C.

ARTEFACTO DE ADOSAR ESTANCA HYDRO
GRIS 2X28W IP66 IK08



MONTEVIDEO

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300
darkouy@darkolighting.com

PUNTA DEL ESTE

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100
darkopunta@darkolighting.com