



Código: DI95257

Origen: Italia

Marca: Disano

Cuerpo: estampado por inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible y autoextinguible V2, de alta resistencia mecánica gracias a su estructura reforzada por nervaduras interiores.

Difusor: estampado por inyección de policarbonato transparente prismatizado en su parte interior para un mayor control luminoso, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV. El acabado liso exterior facilita su limpieza, necesaria para obtener siempre la máxima eficiencia

## MONTEVIDEO

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980  
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300  
[darkouy@darkolighting.com](mailto:darkouy@darkolighting.com)

## PUNTA DEL ESTE

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059  
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100  
[darkopunta@darkolighting.com](mailto:darkopunta@darkolighting.com)



luminosa.

Reflector: de acero laminado en frío, zincado en caliente antifisura, revestido con fondo de pintura de base epoxidica 7/8  $\mu$ , barnizado estabilizado a los rayos UVA, antiamarilleo, en poliéster lúcido, color blanco, espesor 20 $\mu$ .  
Portalámparas: de policarbonato blanco y contactos de bronce fosforoso. Casquillo G5.  
Cableado: alimentación 230V/50Hz con reactancia electrónica. Cable rígido de una sección de 0,50 mm<sup>2</sup> recubierto con PVC-HT resistente a 90°C

## MONTEVIDEO

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980  
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300  
[darkouy@darkolighting.com](mailto:darkouy@darkolighting.com)

## PUNTA DEL ESTE

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059  
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100  
[darkopunta@darkolighting.com](mailto:darkopunta@darkolighting.com)



según las normas CEI 20-20. Bornera 2P+T con portafusible, máxima sección de conductores admitida 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipamiento: fusible de protección 3,15A. Prensaestopa de nilón f.v. diá. 1/2 pulgadas de gas. Guarnición de material ecológico de poliuretano expandido. Ganchos de cierre de nilón f.v. Predisposición para el apriete con tornillos de acero.

Normativas: fabricado conforme con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP66IK08 según las

## MONTEVIDEO

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980  
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300  
[darkouy@darkolighting.com](mailto:darkouy@darkolighting.com)

## PUNTA DEL ESTE

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059  
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100  
[darkopunta@darkolighting.com](mailto:darkopunta@darkolighting.com)



normas EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Supera la prueba del hilo incandescente para 850°C.

**ARTEFACTO DE ADOSAR ESTANCA HYDRO  
GRIS 1X28W IP66 IK08**

## **MONTEVIDEO**

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980  
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300  
[darkouy@darkolighting.com](mailto:darkouy@darkolighting.com)

## **PUNTA DEL ESTE**

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059  
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100  
[darkopunta@darkolighting.com](mailto:darkopunta@darkolighting.com)