



Código: UN51116

Orígen: -

Marca:

Proteccion

IP65 Clase I

Clasificación IK

Protección contra impactos mecánicos IK10 en el cuerpo e IK07 en la parte óptica.

Cuerpo de luminarias


Cuerpo y componentes de aleación de aluminio fundido a presión de alta presión.

Cuerpo de aleación de aluminio extruido S6063 con bajo contenido de cobre.

Proceso de recubrimiento

Conversión de superficie Nano Cerámica, resistente a ambientes corrosivos. Luminaria recubierta principalmente con resina epoxi y cubierta superior con UV

Polvo de poliéster estabilizado y curado en cámara digital con temper



QPAR51
TCR50-SE
PAR20

MONTEVIDEO

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300
darkouy@darkolighting.com

PUNTA DEL ESTE

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100
darkopunta@darkolighting.com



atura controlada a 200 ° C.

Difusor


Cubierta de vidrio templado de seguridad resistente a los impactos. Capaz de soportar la temperatura hasta 250 ° C.

Empaquetadora

Junta de silicona tratada y curada.

Temperatura y resistente a la intemperie

Aplicar pared mini Core OD-5111 dir/indir alum plateado PAR 20 E27 2x50W IP65. Medidas (L x A x H): 10 x 10 x 27,4 mm.



QPAR51
TCR50-SE
PAR20

MONTEVIDEO

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 92 131 980
Joaquin Nuñez 2868, CP 11300
darkouy@darkolighting.com

PUNTA DEL ESTE

Tel: (+598) 2711 6198 | Cel: (+598) 99 404 059
Calle 20 y 27 (Walmer) - CP 20100
darkopunta@darkolighting.com